



SUSPENSE

1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Pregiata finitura murale destinata all'alta decorazione di ambienti interni. SUSPENSE è modellabile, riesce ad esprimere la creatività e la manualità del decoratore, che con movimenti multidirezionali, ottiene effetti profondi di massima eleganza e raffinatezza.

Grazie al microgranulo polimerico in esso contenuto, la texture ottenuta assume una straordinaria e gradevole morbidezza tattile.

SUSPENSE è disponibile in tre esclusive varianti, che coprono totalmente qualsiasi esigenza d'arredo:

- SUSPENSE SILVER
- SUSPENSE ALLUMINIO
- SUSPENSE MATT

Grazie alle sue caratteristiche SUSPENSE garantisce una grande flessibilità d'impiego spaziando dall'eleganza in un ambiente classico e neoclassico, fino ad arrivare ad essere utilizzato in ambienti in stile moderno, siti sia in locali pubblici, che civili abitazioni. SUSPENSE è ininfiammabile, diventa perfettamente lavabile dopo circa tre settimane dall'applicazione.

2. COMPOSIZIONE

Speciale emulsione acrilica, mix di miche biostabili naturali e sintetiche, microgranulo polimerico, pigmenti organici e inorganici, additivi.

3. MODALITA' D'APPLICAZIONE

Preparazione del fondo

Carteggiare, spolverare, stuccare eventuali imperfezioni con STUCCOMURO, ed applicare una mano di FISSATIVO UNIVERSALE opportunamente diluito con acqua in rapporto da 1:5 fino ad 1:10 in base all'assorbimento del supporto. Lasciare asciugare minimo 4 ore e applicare due mani di GENYUS SPECIAL bianco o della tinta desiderata, fino alla totale copertura, opportunamente diluito (vedasi relativa scheda tecnica), intervallate da un minimo di 4-5 ore una dall'altra.

Applicazione

Stendere la prima mano di SUSPENSE con SPALTER DECORA' sulla superficie, ed eseguire dei movimenti

multidirezionali, fino all'ottenimento della stilizzazione desiderata.

Dopo 24h dare un secondo strato di SUSPENSE per ottenere l'effetto finale che si manifesterà ad essiccazione avvenuta, ovvero dopo 4-5 ore dall'applicazione.

4. DATI TECNICI

PESO SPECIFICO:

SUSPENSE SILVER: 1,03 ± 5% Kg./Lt.

SUSPENSE ALLUMINIO: 1,03 ± 5% Kg./Lt.

SUSPENSE MATT: 1,101 ± 5% Kg./Lt.

COLORE: tinte di cartella, ottenibili con nostro sistema tintometrico GLOBAL TINTING SYSTEM

VISCOSITA': tixotropico

RESA: 10 m²/Lt. per mano.

DILUIZIONE: 10% in volume con acqua

CONFEZIONE: contenitori in polietilene da Lt. 2,5

ESSICCAZIONE: al tatto 1 h , in profondità 24h a 20°C.

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE: compresa tra 7°C e 30°C

APPLICAZIONE: pennello, spruzzo.

TINTEGGIATURA: Le colorazioni sono ottenibili anche mediante il sistema tintometrico: *Global Tinting System*.

CONSERVAZIONE: 24 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici.

HS-CODE: 32091000

5. VOCE DI CAPITOLATO

Decorazione di superfici murali interne con finitura acrilica perfettamente lavabile del tipo SUSPENSE della SPIVER S.r.l. applicata e rifinito con speciale pennello del tipo SPALTER PER DECORA' della SPIVER S.r.l. Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi ponteggi al m² €.....

N.B. I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche . La Spiver S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendono da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendono da fattori estranei alla qualità del prodotto.



Emotion with paint ...

SPIVER s.r.l.

contrada Babbaurra S.S. 122

93100 Caltanissetta (CL)

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

www.spiver.it - info@spiver.it

Scheda Tecnica: Suspense SP 130. Rev.1 La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti